



Safety test	fully automatic for safety categories I and II
Protective earth (PE)	0.1 ... 10 Ohm, ± 3 %
Insulation	0.08 ... 30 MOhm, ± 3 %
Leakage current	0.2 ... 30 mA, ± 5 %
Fault current	0.015 ... 3 mA, AC signals ± 2 % 0.030 ... 3 mA, AC/DC signals ± 5 %
Multimeter functions	
Voltage DC/AC	0 ... 400 V (mean value, RMS, TRMS), ± 1 %
Current DC/AC	0 ... 1 A, AC/DC + AC, ± 2 % 0 ... 2 A, DC, ± 2 %
Resistance	0.1 W ... 3 MOhm, ± 1 %
Temperature	-50 ... 600 °C, Mo ± 0.5 %, Pt ± 1 %
Capacitance	0 ... 30 mF, ± 5 %

UNILAP 701 X - univerzální měřicí přístroj pro zkoušení elektrické bezpečnosti zařízení po opravách nebo údržbě; Ideální pro kontrolu spotřebičů kategorie I nebo dvouizolovaných spotřebičů, jako jsou domácí spotřebiče a kancelářské vybavení.

Všechna měření předepsaná pro bezpečnostní kategorie I a II probíhají zcela automaticky a zajišťují tak maximální bezpečnost. Výsledky jsou na požádání zobrazeny buď jako "dobré" / "špatné" nebo jako naměřené hodnoty. Úplné funkční testy zobrazují proud, napětí, činný výkon, zdánlivý výkon a účinník připojeného zařízení.