



- Měření odporů uzemnění a měrného odporu půdy 4-vodičovou metodou
- Možnost měření pomocí 1 nebo 2 kleští (opt.)
- Možnost měření True-RMS proudu do 20A pomocí kleští (opt.)
- Možnost nastavení limitů pro pohodlné vyhodnocení vyhověl/nehověl
- Paměť + možnost stažení výsledků měření do PC (USB a RS-232 rozhraní)
- Adaptér a dobíjecí baterie, vestavěná nápověda k použití

Technické specifikace:

Funkce	Měřicí rozsah	Rozlišení	Přesnost
Zemní odpor: 4-vodičová metoda (EN 61557-5); 4-vodičová metoda s jedněmi proud. kleštěmi	0,00 Ω ÷ 19,99 Ω	0,01 Ω	±(3 % + 3)
	20,0 Ω ÷ 199,9 Ω	0,1 Ω	±(3 % + 3)
	200 Ω ÷ 1999 Ω	1 Ω	±5 %
	2000 Ω ÷ 9999 Ω	1 Ω	±10 %
Zemní odpor (2 klešťová metoda)	0,00 Ω ÷ 19,99 Ω	0,01 Ω	±(10 % + 10)
	20,0 Ω ÷ 30,0 Ω	0,1 Ω	±20 %
	30,1 Ω ÷ 99,9 Ω	0,1 Ω	±30 %
Měrný odpor půdy (EN 61557-5)	0,0 Ωm ÷ 99,9 Ωm	0,1 Ωm	Vypočítaná hodnota - vychází ze zemního odporu změřeného 4-vodičovou metodou
	100 Ωm ÷ 999 Ωm	1 Ωm	
	1,00 kΩm ÷ 9,99 kΩm	0,01 kΩm	
	10,0 kΩm ÷ 99,9 kΩm	0,1 kΩm	
	>100 kΩm	1 kΩm	
Proud (True-RMS)	0,0 mA ÷ 99,9 mA	0,1 mA	±(3 % + 3)
	100 mA ÷ 999 mA	1 mA	
	1,00 A ÷ 19,99 A	0,01 A	
Napájení	6 x 1,2 V dobíjecí baterie, typ AA		
Přepětová kategorie	CAT IV / 50 V; třída ochrany - dvojitá izolace		
Komunikace	RS-232 a USB		
Rozměry a hmotnost	140 x 230 x 80 mm; 0,85 kg		

Standardní příslušenství: přístroj, měkký řemínek na ruku, měřicí vodič 4,5 m (modrý), měřicí vodič 4,5 m (červený), měřicí vodič 20 m (zelený), měřicí vodič 20 m (černý), 4ks zemních sond, napájecí adaptér + 6ks NiMH dobíjecích baterií typu AA, návod k použití na CD, krátký návod k použití, příručka na CD, kalibrační certifikát

Volitelné příslušenství: **A 1018** - proudové kleště dostatečně citlivé i pro měření malých únik. proudů, **A 1019** - proudové kleště, **S 2007** - sada pro měření uzemnění 4-vodičovou metodou s 50m měřicími vodiči, **S 2009** - sada 4ks měřících vodičů s délkou 2m, **A 1290** - software **EuroLink PRO Plus** s USB a RS232/PS2 kabelem, **A 1291** - software **EuroLink PRO** s USB a RS232/PS2 kabelem, **A 1292** - kód pro upgrade softwaru **EuroLink PRO** na **EuroLink PRO Plus**, **A 1271** - malá měkká brašna pro přenášení, **A 1289** - měkká brašna pro přenášení, **A 1160** - rychlonabíječka pro 8 AA baterií + sada 8 NiMH baterií typu AA



A 1289 - měkká brašna



A 1271 - malá měkká brašna



A 1018 - proud. kleště



A 1019 - proud. kleště



S 2007 - sada pro měř. uzemnění